

B-EX4T3

Impressora industrial

Catálogo

- > A B-EX4T3 é uma impressora industrial que combina a saída de alta velocidade com a máxima eficiência para baixos custos de operação.
- > Precisão, posicionamento e remoção incríveis, mesmo em etiquetas com apenas 3 mm de largura.
- > Precisão na posição de impressão horizontal até 0,4 mm e vertical até 0,3 mm a 2 ips.
- > A tecnologia fiável da Toshiba garante uma operação perfeita desde o início.



Máxima qualidade

A qualidade de impressão superior é garantida em todos os sistemas Toshiba e a B-EX4T3 não é exceção. A resolução padrão de 600 ppp produz texto e imagens nítidos, garantindo impressões fáceis de ler.

Fácil Manutenção

A tecnologia inovadora da Toshiba, como o controlo do motor de fita dupla, as cabeças de impressão de encaixe e as opções de atualização no terreno, garantem que a B-EX4T3 é fácil de manter e operar.

Compatibilidade e Conectividade

Fácil de integrar nos sistemas e fluxos de trabalho existentes, a B-EX4T3 adaptar-se-á às suas necessidades. É flexível quando se trata de ligar o seu sistema e suporta uma grande variedade de códigos e códigos de barras.

Ribbon & Media

O suporte centralizado permite uma pressão uniforme na etiqueta, independentemente da largura utilizada, e garante resultados de impressão perfeitos. Ao utilizar o ribbon Toshiba, reduzirá ainda mais o custo total de propriedade da impressora, uma vez que foi concebida para combinar perfeitamente com as peças da impressora, evitando o desgaste desnecessário.

Especificações

Geral

Método de impressão	Transferência térmica
Cabeça de impressão	Cabeça Plana
Dimensões (W x D x H)	278 x 460 x 310 mm
Peso	17 kg
Interface	Grafic LCD, 2 x LED, 10 x key
Operação	5°C to 40°C / 25-85% non condensing
Temperatura/Humidade	relative humidity (RH)
Fonte alimentação	AC 100-240V, 50/60Hz

Impressão

Resolução	600 dpi (23.6 dots/mm)
Max. velocidade impressão	152 mm/segundos (6 ips)
Max. largura impressão	104 mm
Max. comprimento de impressão	498 mm
Barcodes	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, RSS14, Customer Barcode, GS1 Databar
2D Codes	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code
Fonts	Bitmap font (21 fonts), Outline font (4 types), Price font (3 types)

Ribbon

Tipo Ribbon	Rolo
Largura ribbon	41-115 mm
Ribbon Core Size	25.4 mm (1 inch)
Comp. Max. Ribbon	300 m
Max. Outer Core Diameter	70 mm

Media

Alinhamento	Centro
Largura do papel de suporte	25-110 mm
Espessura da etiqueta	0.13-0.17 mm
Diâmetro interno do rolo suporte	50.8-76.2 mm
Diâmetro externo do rolo suporte	200 mm (170 mm com 50.8 mm core)
Configuração de media	Enrolar, dobrar em leque

Software & Conectividade

Driver da impressora	Windows Server 2012/Server 2008 (32 and 64 bit), Windows 7/8/8.1/10 (32 and 64 bit)
Interface	USB 2.0, LAN (10/100Base-T), RS232, Centronics ¹⁾ , Expansion I/O ¹⁾ , USB Host Interface + real time clock ¹⁾
Modo de Linguagem	TPCL, BCI (function)
Software etiquetas	BarTender Ultra Light

Opcionais

Cutter, Peel-off de alta precisão, Rebobinador interno Peel-off, RTC e USB host (relógio em tempo real), Centronics, E/S de expansão

¹⁾opcional



Para mais informações contacte-nos:

Liscic - IT Distribution, Lda
R. Prof. Santos Lucas, 29-A
1500-511 Lisboa
Telefone 21 710 06 50

www.liscic.pt

